

**SZCEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**Część nr I przedmiotu zamówienia**

**Uwaga: Środki ochrony indywidualnej (wyposażenie BHP) muszą być zgodne z wymogami określonymi przez producenta w instrukcji obsługi danego Sprzętu oraz wystarczające do obsługi danego Sprzętu.**

**I. Przenośna zakrętarka udarowa spalinowa – 1 szt.**

LP.	Parametry
1	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany. Rok produkcji min. 2016
2	Napęd – 2 suwowy, silnik benzynowy, wyposażony w sprzęgło odśrodkowe, przekładnię redukcyjną i nawrotną,
3	Moc, co najmniej 3 kW,
4	Max moment dokręcający, co najmniej 1800 Nm – regulowany
5	Masa własna z założonym kluczem do 25 kg
6	Zakrętarka ma posiadać możliwość regulacji momentu dokręcającego
7	Zakrętarka musi umożliwiać pracę ze śrubami stopowymi, wkrętami oraz śrubami łubkowymi (odpowiednie klucze mają znajdować się na wyposażeniu – w szczególności: klucz kwadratowy 21x28 oraz klucz SW 39 - co najmniej po 1 szt.)
8	Wyposażenie zakrętarki powinno zawierać niezbędne akcesoria BHP – nauszniki rozm. uniwersalny, rękawice rozm. 10. – po 1 szt.
9	Zakrętarka musi charakteryzować się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne

**II. Podbijak pionowy oscylacyjny do tłucznia - 2 szt.**

LP.	Parametry
1	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany. Rok produkcji min. 2016
2	Podbijanie realizowane wibracyjnie
3	Silnik dwusuwowy o mocy co najmniej 1,4 kW
4	Częstotliwość uderu w przedziale 600-1800 uderzeń/min
5	Waga urządzenia - do 26 kg
6	Praca z każdym rodzajem podsypki
7	Zastosowanie do prac punktowych jak i do liniowych prac utrzymaniowych
8	Podbijak pionowy mechaniczny przeznaczony jest do zagęszczania tłucznia pod torami kolejowymi
9	Urządzenie ma zawierać 2 szt. zapasowych grotów (dla każdego podbijaka, oprócz jednego zamontowanego w urządzeniu)
10	Wyposażenie podbijaka powinno zawierać niezbędne akcesoria BHP – nauszniki rozmiar uniwersalny, rękawice rozm. 10 – po 1 szt.