

SZCEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr II zamówienia (Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne wraz z dodatkami oraz niszczarka)

Kopiarka wielofunkcyjna	
Ilość: 1 sztuka	
Gwarancja	Data produkcji nie starsza niż 2017 rok Gwarancja: minimum 24 miesiące miesięcy/300000 stron.
Rodzaj	Kolorowa drukarka laserowa z funkcją kopiowania, skanowania i faksu
Czas nagrzewania	Maksymalnie 24 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii	Pełno kolorowe: 5,7 sekundy; Mono: 4 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	Minimalnie 45 stron/minutę
Pamięć	Minimalnie. 2GB
Dysk Twardy	Minimalnie 320GB
Czujnik obecności	Tak
Panel sterujący	Tak, dotykowy o przekątnej 10,1"
Pobór mocy	Maksymalnie 1850W, w trybie gotowości maksymalnie 55,1W
Parametry kopiarki	
Proces kopiowania	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii
Rozdzielczość	Maksymalnie 600dpi
Zbliżenie	Od 25% do 400% w kroku co 1%
Parametry drukarki	
Obsługiwane języki	Minimum PCL5e, PCL6, XPS, wydruk pdf, Adobe postscript3,
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie 1200x1200 dpi
Interfejs	USB 2.0, Gniazdo SD, karta sieciowa 10 base-T/100base-TX, Ethernet 1000 Base-T,
Protokoły sieciowe	Minimum: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Sterowniki	Minimum: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 Macintosh OS X v10.9 lub nowszy, Solaris, RedHat,
Parametry skanera	
Prędkość skanowania	Maksymalnie 110(simplex)/80(duplex) oryginałów/minutę
Rozdzielczość	Maksymalnie 1200dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki	Sieciowy TWAIN
Skanowanie email	TAK (protokoły pop3, smtp, imap4)
Skanowanie do folderu	TAK (protokoły SMB, FTP, NCP)
Podstawa skanera	Skaner CCD z jednoprzbiegowym podajnikiem dokumentów na minimum 150 arkuszy

Docelowe formaty skanowanych dokumentów	JEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem
Docelowe lokalizacje zapisu skanowanych dokumentów	Foldery sieciowe (SMB), poczta e-mail, dysk twardy urządzenia
Parametry faksu	
Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Prędkość transmisji	G3: 2s
Prędkość modemu	Minimum 33,6Kbps
Pojemność pamięci	Minimum 4MB
Obsługiwany Papier	
Rozmiar papieru	A3, A4, A5, A6, koperty
Pojemność wejściowa papieru	Maksymalnie 1200 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie 500 arkuszy
Gramatura papieru	52-300 g/m2
Inne	
Czytnik kart zbliżeniowych	Tak, zgodny z standardem kart zbliżeniowych zamawiającego – Mifare 1K
Certyfikaty	Energy Star 2.0, Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO 14001
Dodatkowe oprogramowanie	Licencja na podłączenie dostarczonego urządzenia do systemu wydruku podążającego Streamline NX, zgodnego z oprogramowaniem używanym przez zamawiającego.
Usługa	Dostawca wykona podłączenie urządzenia w siedzibie zamawiającego wraz konfiguracją w systemie wydruku podążającego Streamline NX
Tonery	Dostawca dostarczy dostawę tonerów (CMYK) pozwalającą na wydruk 110000 stron (podstawą jest wydajność dostarczonych tonerów według specyfikacji podanej przez producenta)

Niszczarka dokumentów	
Ilość: 1 sztuka,	
Gwarancja: na urządzenie: minimum 24 miesiące, dożywotnia gwarancja na wałki tnące.	
Wałki tnące	Wykonane z hartowanej litej stali
Stopień bezpieczeństwa	DIN 66399 0-3, P-4, T-4, E-3, F-1
Szerokość cięcia	Maksymalnie 4,5mm
Długość ścinka	Maksymalnie 30mm
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki
Wydajność cięcia w arkuszach	80g/m2: 27-29; 70g/m2: 29-31
Szerokość szczeliny	Minimum 330mm
Pojemność kosza	Minimum 140 litrów
Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach	Minimalnie 1700
Szybkość cięcia	Minimalnie 85mm/s
Wydajność na godzinę	Min. 69kg
Poziom głośności	Max 55 dB(A) (bieg jałowy)
Moc silnika	Maksymalnie 1100W
System oliwienia wałków tnących	TAK, zintegrowany
Waga	Max 70kg
Wymiary (mm)	Max 580x1020x550